



- Çitler ve tüm dış mekan ahşapları için
- Dış hava koşullarına dayanıklı
- Nefes alır

BAUFIX

MADE IN GERMANY

Zaun & Gartenlasur

Bahçe Mobilyaları ve Dekler İçin Su Bazlı Tik Yağı

Özellikler:



- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur hidrofobik ve suda çözünmeyen bir film tabakası oluşturarak dış mekanda kullanılan ahşabı korur ve hava koşullarına, UV ışığının ve buz eritme tuzlarının etkilerine karşı büyük ölçüde dirençli hale getirir
- Ahşabın nem almasını önler
- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur hafif, karakteristik doğal kokulu

Dış Mekan Uygulama Alanları:



- BAUFIX Zaun- & Gartenlasur, çitler, direkler, bahçe köprüleri, dekler vb. gibi dış meknlarda kullanılan ahşaplar için
- Dış cephe ahşap kaplamaları, çatı lambripleri, kış bahçesi ve bahçe ahşaplarında

Uygulama:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur kullanıma hazırdır
- Alt zemin temiz, kuru ve uygulamaya hazır olmalıdır
- Yapışan kirleri çıkarınız
- Kullanmadan önce iyice karıştırın ve iki kat uygulayınız
- Kuruma (20°C'de ve %65 bağıl nemde): yaklaşık 4 saat. Bu süre zarfında, uygulama yapılan yüzey yağmurdan, sıçrayan ve benzeri sulardan korunmalıdır

Notlar:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur Depolama ve taşıma yaparken donmadan koruyunuz
- Mantar tehlikesi olan yeni ahşaplarda önkuruma (emprenye) uygulayınız
- +5°C'nin altında ve güneş ışığı altında kullanmayınız
- Renk kartelaları ve baskılı renkler bağlayıcı değildir. Ahşap cinsi ve baskı tekniğine bağlı olarak renk sapmaları mümkündür. Kurumuş orijinal renk, kutudaki renkten farklı olabilir.

İş aletleri ve Temizleme:

- Su bazlı boyaya uygun fırça ile uygulanır
- Aletleri su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz
- Temizlik artıklarını uygun şekilde atınız

Renkler:

Eiche hell - Açık Meşe
Nussbaum - Ceviz
Teak - Tik
Farblos - Şeffaf



Tüketim:

- Her uygulamada yaklaşık 100 ml/m²
- Tek katta yaklaşık 25 m² için 2,5 litre yeterlidir



BAUFIX

MADE IN GERMANY

Depolama:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur kapalı orijinal ambalajında, serin, kuru ve dondan korunan bir yerde en az 1 yıl depolanabilir

Güvenlik talimatları:

- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız
- Buharını/aerosolünü solumayınız
- Tabanca ile uygulama sırasında güvenlik gözlükleri ve kombinasyon filtresi A2/P2 kullanınız
- Zımpara işi için toz filtresi P2 kullanınız
- Uygulama yaparken yemek yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayınız
- Göz veya cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkayınız
- Uygulama ve kurutma sırasında tam havalandırma sağlayınız

Atık talimatı:

- Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır
- Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa dökmeyiniz
- Tamamen boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüm sistemine gönderiniz
- Ürün kalıntılarını yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir

Bileşim:

- Bağlayıcı: Su bazlı polimer dispersiyonu
- Pigmentler: Organik ve inorganik pigmentler
- Seyreltici: Su
- Katkı maddeleri: Yüzey aktif madde, Koyulaştırıcı/dağıtıcı madde, Köpük önleyiciler, MIT (Methylisothiazolinone), BIT (Benzisothiazolinone). CMIT/MIT karışımı (Klorometilzotiazolinon/Metilzotiazolinon) (3:1)

Etiket:

- BIT (Benzisothiazolinone) içerir, Karışım: CMIT/MIT (Klorometilzotiazolinon/ Metilzotiazolinon) (3:1). Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- WGK: 1
- VOC içeriği: Ürün için AB sınır değeri (Cat. A/e): maksimum 130 g/l
- Bu ürün < 130 g/l VOC içerir
- GISKODU: BSW20



Yukarıdaki bilgiler üreticimizin en son ürün geliştirmesine ve uygulama teknolojisine göre derlenmiştir. Uygulama ve işleme bizim kontrolümüz dışında olduğundan üreticinin bilgi formunun içeriğinden herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Broşürün içeriğini aşan veya bundan sapan bilgiler ana şirketin yazılı onayını gerektirir. Her durumda, genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi föyünün yayınlanması ile öncekiler geçerliliğini yitirir.