



**BAUFIX**   
MADE IN GERMANY

# Holz Pflegeöl

## Solvent Bazlı Tik Yağı

- Sadece birkaç adımda ahşabi gençleştirin
- Tüm ahşap bahçe mobilyası ve dekler için
- Doğal ahşap rengini canlandırır

### Özellikler:



- **BAUFIX** Holz Pflegeöl Tik yağı ahşap bahçe mobilyası ve dekler için hafif kokulu yağdır.

### İç Mekân Uygulama Alanları :



- **BAUFIX** Holz Pflegeöl panel ahşap ve profil ahşaplar için uygundur.
- Şeffaf (farblos) ürünü sadece çatı altı vb. gibi direkt olarak dış hava koşullarına maruz kalmayan alanlarda kullanın.

### Dış Mekân Uygulama Alanları :



- **BAUFIX** Holz Pflegeöl ahşap kaplama, ahşap evler, çatı lambirileri, kış bahçesi, sundurmalar, pergoleler, yarı ahşap yarı kagir binalarda ve mevcut verniklerin yenilenmesinde
- Eğer yıpranmış renksiz bir uygulama varsa istenirse **BAUFIX** Holz Pflegeöl yağını birkaç kez uygulayın ve düzenli olarak takip edin.

### Uygulama:

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmeli ve tamamen kurutulmalıdır.
- **BAUFIX** Holz Pflegeöl yumuşak bir bez veya fırça ile ince ve eşit bir şekilde uygulanır.
- Maksimum 15 dakika sonra kuru bir fırça veya bezle emilmeyen malzemeyi siliniz.
- Tamamen kuruduktan sonra 2. katı uygulayınız.
- Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Kuruma: yak.12-24 saat. Yüzeyin sertleşmesi yak. 2 hafta sonra gerçekleşir.
- Yeni sürülmüş uygulamayı yağmurdan koruyunuz.
- Ürün kullanıma hazırdır.

### İş Aletleri ve Temizleme:

- Doğal kıl fırça, düz fırça, tüy bırakmayan pamuklu bez.
- Temizlik artıklarını uygun şekilde atınız.



- Sadece birkaç adımda ahşabı gençleştirin
- Tüm ahşap bahçe mobilyası ve dekler için
- Doğal ahşap rengini canlandırır

# BAUFIX

MADE IN GERMANY

<b>Tüketim:</b>	■ Her katta yaklaşık 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Depolama:</b>	■ <b>BAUFIX</b> Holz Pflegeöl kapalı orijinal ambalajında, serin, kuru ve dondan korunan bir yerde en az 1 yıl depolanabilir.
<b>Güvenlik talimatları:</b>	■ Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. ■ Buharını/aerosolünü solumayınız. ■ Tabanca ile uygulama sırasında güvenlik gözlükleri ve kombinasyon filtresi A2/P2 kullanınız. ■ Zımpara işi için toz filtresi P2 kullanınız. ■ Uygulama yaparken yemek yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayınız. ■ Göz veya cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.
<b>Atık talimatı:</b>	■ Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. ■ Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa dökmeyiniz. ■ Tamamen boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüm sistemine gönderiniz. ■ Ürün kalıntılarını yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
<b>Decopaint-Yönetmenliğine (2004/42/EG) göre VOC :</b>	■ Ürün için sınır değer (Kat.A/f): maks. 700 g/l (2010). Bu ürün < 700 g/l VOC içerir.
<b>Notlar:</b>	■ Planyalanmış karaçam ve iğne yapraklı reçineli ağaçlar özellikle budak ve reçine açısından zengin bölgelerinde boyanın yüzeye tutunmasını ve dış hava koşullarına dayanımı azaltabileceğinden kısa aralıklarda bakım veya yenileme yapılması gerebilir. Buna çözüm olarak ahşap dış hava koşullarına maruz bırakılmalı veya boya öncesi kalın zımpara (P80) yapılmalıdır. Bu tür ahşaplarda, kaba biçilmiş olmaları durumunda önemli ölçüde daha uzun bakım ve yenileme aralıkları beklenir. ■ Ürün bulaşmış tekstiller (örneğin Temizlik bezleri ve İş kıyafetleri) kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı su ile ıslatılmalı ve yangına dayanıklı atık kaplarında su içinde toplanmalı ve imha edilmelidir. ■ Dış mekanlarda ahşap uygulamalarında uygulama yapıldıktan sonra yaklaşık 4 saat yağmurdan korunmalıdır. ■ Mantar tehlikesi olan ahşaplarda önkorum (emprenye) uygulayınız. ■ Doğrudan güneş ışığı altında ve +5° C'nin altında veya +25° C'nin üzerinde uygulama yapmayınız. ■ Düşük sıcaklık ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir. ■ Açılan kutuları iyice kapatın.

Yukarıdaki bilgiler üreticimizin en son ürün geliştirmesine ve uygulama teknolojisine göre derlenmiştir. Uygulama ve işleme bizim kontrolümüz dışında olduğundan üreticinin bilgi formunun içeriğinden herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Broşürün içeriğini aşan veya bundan sapan bilgiler ana şirketin yazılı onayını gerektirir. Her durumda, genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi föyünün yayınlanması ile öncekiler geçerliliğini yitirir.